BOMBOLE DI GAS CAMPIONE per calibrazione strumenti conformità standard EN 12205 (non ricaricabili)

Codice prodotto	Descrizione
5301010	Bombola alluminio da 1 lt 35 bar **13,8% CO_2, 8% Butano/N_2**
5301015	Bombola alluminio da 1 lt 35 bar **5000 ppm CO_2/N_2**
5301025	Bombola alluminio da 1,5 lt. 40 bar **Azoto 100%**
5301510	Bombola acciaio da 1,5 lt 68 bar **10 ppm Isobutilene/aria**
5301500	Bombola alluminio da 1,5 lt 40 bar **100 ppm Isobutilene/aria**
5301012	Bombola acciaio da 1,5 lt 68 bar **2,5 % CH_4/aria**
5301510	Bombola alluminio da 1 lt 35 bar **50% vol. CH_4/N_2**
5301520	Bombola acciaio da 1,5 lt 68 bar **50% LEL Pentano/aria**
5301016	Bombola alluminio da 1,5 lt 40 bar 4 gas mix **50 ppm CO + 10 ppm H_2S + 18% O_2 + 2,5% CH_4 in N_2**
5310020	Bombola alluminio da 1,5 lt 40 bar 4 gas mix **500 ppm CO + 50 ppm H_2S + 18% O_2 + 2,5% CH_4 in N_2**
5301215	Bombola alluminio da 1,5 lt 40 bar **25 ppm H_2S /aria**
5301216	Bombola alluminio da 1,5 lt 40 bar **50 ppm CO /aria**
5301217	Bombola alluminio da 1,5 lt 40 bar **10 ppm SO_2 /aria**
5301218	Bombola alluminio da 1,5 lt 40 bar **10 ppm HCN /N_2**
5301219	Bombola alluminio da 1,5 lt 40 bar **10 ppm NO_2 /aria**
5301200	Bombola alluminio da 1,5 lt 40 bar **10 ppm NO /N_2**
5301210	Bombola alluminio da 1,5 lt 40 bar **25 ppm NH_3 /aria**
5301220	Bombola alluminio da 1,5 lt 40 bar **10 ppm Cl_2 /N_2**
5301230	Bombola alluminio da 1,5 lt 40 bar **5 ppm PH_3 /N_2**
5301260	Bombola alluminio da 1,5 lt 40 bar **5 ppm C_6H_6 /aria**



Specifiche tecniche

	ALLUMINIO	ACCIAIO
Tipo di cilindro	- Contenuto: 58 litri - Pressione di servizio: 34,5 bar - Dimensioni: 362 x 89 mm	- Contenuto: 103 litri - Pressione di servizio: 69 bar - Dimensioni: 352 x 83 mm
Accessori richiesti	- Riduttore di pressione o demand flow (per strumenti con pompa) - tubo di collegamento	
Tolleranza della miscela	- 51-300 ppm: +/- 2% - 21-50 ppm: +/- 5% - 2-20 ppm: +/- 10%	

Garanzia di stabilità	- LEL e miscele gas non reattivi	36 mesi
	- Miscele con H2S e 4 gas mix	24 mesi
	- Miscele con SO2	24 mesi
	- Miscele di NO, NH3, HCN e PH3	18 mesi
	- Miscele CL2	9 mesi
	- Miscele con HCl	12 mesi
	- Miscele con NO2	6 mesi

RIDUTTORE DI PRESSIONE – modello 715		
5301240	Riduttore di pressione con attacco maschio con manometro, erogazione a 0,5 l/min	

Specifiche tecniche	
Pressione max in	1.000 psig / 35 bar
Pressione max out	60 psig / 4,1 bar
Inlet	5/8 x 18
Outlet	3/16” Barb / 4.8 mm
Gauge	0-1.000 psig / 70 bar
Caratteristiche meccaniche	- Corpo in ottone - O-rings in Viton - Copertura in ottone placcato nickel
Peso	240 gr.
Garanzia	2 anni

RIDUTTORE DI PRESSIONE – modello DFR 2001		
5301245	Riduttore di pressione “demand flow” con attacco maschio con manometro	

Specifiche tecniche	
Pressione max in	1.000 psig / 70 bar
Inlet	5/8 x 18
Flowrate Outlet	0 – 3 l/min
Gauge	0-1.000 psig / 70 bar
Caratteristiche meccaniche	- Corpo in ottone - O-rings in Viton - Copertura in ottone placcato nickel
Peso	450 gr.
Garanzia	2 anni